

CERACIMENT



Cire d'entretien des sols. Composé qui apporte durablement dureté et brillance naturelle. Sa formule spécifique permet l'enrichissement et la pénétration dans les sols traités. Indiqué spécialement pour les sols de béton ciré.

Propriétés

- Apporte dureté
- Apporte une brillance naturelle durable.
- Facile à appliquer
- Efficace à petites doses.

Rendement

A la main 0,25 mL/m²

Données techniques

- Nature : Composé de cires naturelles et d'additifs.
- Aspect : liquide opaque.
- Couleur : rose
- % solides : 2.25
- pH : 6.5-7.5
- Viscosité (coupe Ford 4) : 10.22 s
- Densité : 1,00 ± 0.005 g/mL
- Température d'application : T^a ambiante.

Application

Ajouter :

20-25 mL pour 7 litres d'eau (application manuelle : à l'éponge ou la serpillière)
25-100 mL pour 10 litres d'eau (application à la machine)

Appliquer une couche de CERACIMENT sur la surface de béton ciré, vernie (bouche-pores et vernis), sèche et totalement propre, en utilisant n'importe quel produit nettoyant Ecoclean ou Ecloclean PRO. Il est à noter que le traitement de cirage n'est pas permanent, il est nécessaire de répéter le procédé de temps en temps.

Important : avant de réaliser le traitement à la cire, attendre au moins 2 semaines après l'application du vernis Topsealer WT One Coat ou Topsealer WT Quick Dry, pour garantir son parfait séchage et ainsi éviter de l'endommager.

Précautions spéciales

En cas de contact avec les yeux, laver avec de l'eau abondante pendant au moins 15 minutes.

En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.

Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne pas provoquer le vomissement et consulter immédiatement un médecin.

Il est recommandé de respecter les mesures suivantes :

- Bonne ventilation
- Lunettes protectrice pour se prémunir des éclaboussures.
- Gants de caoutchouc.

Ce produit ne contient aucune substance nocive qui conduise, selon la réglementation actuelle, à prendre des mesures d'étiquetage supplémentaires.

Pour éviter que le produit sèche ou épaisse, fermer le bouchon après chaque usage.
Maintenir hors de portée des enfants.

Présentation

Se présente en récipient de 5 litres.

Nettoyage des outils

Les outils doivent être lavés immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé, à l'abri (température entre 10°C et 30°C), dans un endroit sec et bien aéré, éloigné de la chaleur et de la lumière solaire directe. La durée de validité du produit est de 1 an depuis sa date de fabrication, conservé convenablement.



Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles précisées, sans instructions écrites préalables. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires au respect des exigences établies par les législations. Les Fiches de Données de Sécurité du produit sont à la disposition du professionnel.

Dernière mise à jour : Juin 2018