

PRESEALER

Vernis béton pour piscines/ Bouche-pores



Presealer est un vernis formulé à base d'un copolymère acrylique en émulsion, stable en ambiance humide. Il forme une pellicule protectrice et consolidée sur les revêtements du béton ciré pour piscines.

Il est employé comme bouche-pores, il sert à consolider le béton ciré, il sert à unir les couches et il imperméabilise.

Propriétés

- Consolide les revêtements du béton ciré.
- Stable en ambiance humide.
- Résistant à l'alcalinité du béton ciré.

Rendement

2 couches : 0,12 l/m²

Données techniques

- Émulsion à base eau
- Liquide laiteux blanc
- Solide : 18 %.
- PH entre 7 et 8
- Viscosité 10-11 s (Copa Ford 4)
- Densité à 20°C : 1 ± 0,01 g/ml
- Température d'application de 5°C à 35°C
- Séchage au tact 20 minutes

Application

a. Comme vernis du béton ciré pour piscines :

Il doit être appliqué à l'aide d'un rouleau de microfibre à poils courts en deux couches, en laissant passer 4 heures entre chaque couche.

b. Comme bouche-pores des murs et des sols :

Il doit être appliqué à l'aide d'un rouleau de microfibre à poils courts en deux couches, en laissant passer 4 heures entre chaque couche.

Avant d'appliquer le vernis Presealer, il est indispensable de vérifier que le support soit sec et libre de poussière.

En fonction des conditions atmosphériques et de la ventilation, il faut laisser passer au moins 24 heures avant d'appliquer Presealer sur le béton ciré. Bien agiter pour homogénéiser le contenu avant son utilisation.

Appliquer une couche de Presealer à l'aide d'un rouleau en couvrant complètement le béton ciré.

Après avoir appliqué Presealer, il est fondamental de protéger la surface avec au moins deux couches supplémentaires du vernis Topsealer WT, pour optimiser la résistance et l'abrasion du revêtement.

Précautions

En cas de contact avec les yeux, laver avec de l'eau abondante pendant au moins 15 minutes.

En cas de contact avec la peau, laver avec de l'eau et du savon.

Ne pas avaler. En cas d'ingestion accidentelle, ne jamais provoquer de vomissement et recourir à une assistance médicale immédiatement.

Il est conseillé de bien suivre les recommandations suivantes :

- La correcte ventilation.
- Lunettes protectrices afin de protéger les yeux d'éventuelles éclaboussures.
- Gants de caoutchouc.

L'emballage vide doit être éliminé conformément à la réglementation en vigueur. Il faut bien fermer le récipient après chaque usage, pour éviter l'altération du produit. Le produit n'est ni toxique, ni dangereux ni inflammable dans des conditions normales. Il est sans substances nocives et n'a pas besoin d'un étiquetage spécial.

Maintenir hors de la portée des enfants.

Présentation

Récipient: bidons de 5 litres.

Nettoyage des outils

Les outils doivent être lavés immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, fermé et protégé, à l'abri de l'extérieur (températures entre 10°C et 30°C.), dans un endroit sec et bien aéré, éloigné de la chaleur et de la lumière solaire directe. Le temps d'utilisation est de 12 mois depuis sa date de fabrication, conservé convenablement.



Le produit ne doit pas être utilisé pour des fins différentes à ceux qui sont spécifiés, sans avoir d'abord des instructions par écrit, de son usage. L'usage du produit et l'application des exigences établies par la législation sont toujours responsabilité de l'utilisateur. Il est indispensable de consulter les fiches techniques et de sécurité du produit en vigueur jusqu'à l'apparition des nouvelles fiches pour un meilleur usage.

Dernière mise à jour: octobre 2016